

COQUILLES NUES

Coquilles et coudes découpés en laine de roche destinés au calorifuge des tuyauteries d'eau chaude sanitaire (ECS) et de chauffage. Bruts, ils nécessitent un revêtement supplémentaire qui diffère selon une application en intérieur ou en extérieur.

COQUILLES ISOLOCK

Autres dimensions, nous consulter

Densité : 65 kg/m³ Tolérance de fabrication : ± 2,5 mm
Longueur : 1 ml Température limite d'emploi : 650°C
Classement au feu : A1



Code famille AAA01

ø int mm	Epaisseur 25 mm			Epaisseur 30 mm			Epaisseur 40 mm			Epaisseur 50 mm		
	Code	ml/ct	Prix/ml	Code	ml/ct	Prix/ml	Code	ml/ct	Prix/ml	Code	ml/ct	Prix/ml
17	70425017	72	4,17	70430017	49	5,24	70440017		7,94	70450017	21	10,94
21	70425021	55	4,40	70430021	47	5,65	70440021	30	8,29	70450021	20	11,24
27	70425027	55	4,83	70430027	40	6,06	70440027	25	8,78	70450027	19	11,77
34	70425034	40	5,20	70430034	36	6,59	70440034	24	9,39	70450034	16	12,83
42	70425042	36	5,34	70430042	29	7,09	70440042	20	9,76	70450042	15	13,89
49	70425049	30	5,88	70430049	25	7,54	70440049	16	10,90	70450049	12	13,82
54	70425054		6,84	70430054	24	8,32	70440054	16	11,00	70450054		14,92
60	70425060	25	6,55	70430060	20	8,32	70440060	15	11,81	70450060	11	14,92
70	70425070		7,38	70430070	16	8,40	70440070	12	12,27	70450070	9	15,74
76	70425076	18	7,78	70430076	16	9,43	70440076	12	12,79	70450076	9	16,32
89	70425089	15	8,52	70430089	12	10,32	70440089	11	14,21	70450089	8	17,55
101	70425101	12	9,43	70430101	11	10,91	70440101	8	15,32	70450101		18,73
108	70425108		9,73	70430108	11	11,33	70440108		15,41	70450108		19,30
114	70425114	11	10,15	70430114	9	12,57	70440114	8	16,36	70450114	6	19,87
133	70425133	8	11,65	70430133	8	13,89	70440133	6	18,59	70450133	5	21,62
140	70425140		11,78	70430140	8	14,80	70440140	6	19,75	70450140	5	22,85
159	70425159		12,83	70430159	5	16,21	70440159	4	21,51	70450159	4	24,08
169	70425169		13,51	70430169	5	16,88	70440169	4	21,68	70450169	5,5	24,87
194	70425194		15,04	70430194	4	18,27	70440194	5,5	22,56	70450194	4,5	30,72
219	70425219		18,64	70430219	5,5	19,98	70440219	5	25,43	70450219	4	33,45
244	70425244		20,41	70430244	5	22,79	70440244	4	26,17	70450244	3,5	35,68
273	-	-	-	70430273	4	23,76	70440273	3,5	31,76	70450273	3	36,01
324	70425324		25,98	70430324	3	27,42	70440324	3	39,77	70450324	2,5	44,43

PRIX € HT/M² PANNEAUX

Ep.	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Code	70200025	70200030	70200040	70200050	70200060	70200070	70200080	70200090	70200100
€/m ²	13,95	17,48	21,23	23,37	31,54	34,75	35,52	43,50	53,58

COUDES ISOLOCK (3D)

Autres dimensions, nous consulter

Densité : 65 kg/m³ Tolérance de fabrication : ± 2,5 mm
Classement au feu : A1 Température limite d'emploi : 650°C



Code famille AAA03

ø int mm	Epaisseur 25 mm		Epaisseur 30 mm		Epaisseur 40 mm		Epaisseur 50 mm	
	Code	Prix/u	Code	Prix/u	Code	Prix/u	Code	Prix/u
17	70325017	3,01	70330017	4,08	70340017	7,35	70350017	10,06
21	70325021	3,24	70330021	4,36	70340021	7,70	70350021	10,42
27	70325027	3,52	70330027	4,78	70340027	8,09	70350027	10,97
34	70325034	3,81	70330034	5,15	70340034	8,62	70350034	11,59
42	70325042	4,19	70330042	5,63	70340042	9,26	70350042	12,25
49	70325049	4,48	70330049	5,96	70340049	10,10	70350049	12,86
54	70325054	5,73	70330054	7,25	70340054	10,11	70350054	15,74
60	70325060	5,73	70330060	7,55	70340060	12,08	70350060	15,74
70	70325070	6,22	70330070	7,87	70340070	13,00	70350070	16,85
76	70325076	6,57	70330076	8,47	70340076	13,52	70350076	17,42
89	70325089	7,12	70330089	9,37	70340089	14,59	70350089	18,73
101	70325102	9,86	70330102	12,23	70340102	19,65	70350102	24,98
108	70325108	10,19	70330108	12,76	70340108	20,31	70350108	25,69
114	70325114	10,68	70330114	13,16	70340114	20,96	70350114	25,35
133	70325133	25,77	70330133	27,46	70340133	33,39	70350133	41,64
140	70325140	26,68	70330140	28,42	70340140	34,30	70350140	42,90
159	70325159	29,39	70330159	31,17	70340159	37,38	70350159	46,29
169	70325168	30,71	70330168	33,45	70340168	38,78	70350168	47,76
194	70325194	39,53	70330194	41,77	70340194	49,37	70350194	60,57
219	70325219	46,64	70330219	48,84	70340219	57,52	70350219	70,17
244	-	-	-	-	70340244	74,77	70350244	90,79
273	-	-	-	-	70340273	81,46	70350273	98,45
324	-	-	-	-	70340324	112,68	70350324	124,32

U TECH PIPE SECTION MT 4.0 ou U PROTECT PIPE SECTION Alu2

Isolation des tuyauteries (ECS)

RT 2012:
Classes de
performance



Destination

- **Principale:** Réseaux de chauffage
- **Secondaire:** Eau chaude sanitaire (ECS), réseaux d'eau froide et d'eau glacée



↑ U PROTECT Pipe Section Alu2
Coquille PROTECT 1000S Alu



↑ U TECH Pipe Section MT 4.0
Coquille Protect 1000S

Un produit "tout en un" qui satisfait vos besoins.

- A V A N T A G E S**
- Excellente isolation thermique
 - Excellente tenue à la température +660°C
 - Protection efficace contre les incendies
 - Protection environnementale active
 - Résistance à l'eau
 - Tenue mécanique
 - Classe 2 en 20mm (jusqu'au diamètre 49mm)
 - Non hydrophyle

P E R F O R M A N C E S

Valeurs de la solution

Thermique	■ Lambda 0,032 à 10°C
Feu	■ Structure concentrique
	■ Laine minérale ULTIMATE
Autres...	■ U TECH Pipe Section MT 4.0: A1
	■ U PROTECT Pipe Section Alu2: A2-s1,d0

En savoir plus sur
www.isover-marches-techniques.fr

ISOVER
SAINT-GOBAIN

01/2016