

PLOTS A RESSORT

PLOTS LS-SPEC HD

Caractéristiques :

La série LS SPED HD est formée par des isolants métalliques à ressort dont les raideurs verticales sont appropriées à l'isolation antivibratile de toute sorte de machines travaillant à basses fréquences et pour lesquelles il est demandé un taux de filtration élevé.

Specifications techniques

- Capsules cylindriques métalliques qui protègent extérieurement le ressort. Un mastic viscoélastique empêche le contact direct des parties métalliques et constitue une barrière au bruit.
- Isolateurs basse fréquence recommandés pour les installations HVAC
- Haute résistance aux intempéries grâce à la protection des ressorts par une peinture de résine époxy-polyester
- Identification des charges max admissibles facilitée grâce à des couleurs différentes



PLOTS LS SPEC HD 5 à 125



PLOTS LS SPEC HD 150 à 550

Code	Désignation	Charge max (kg)	Hauteur (mm)
50853005	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 5	5	128
50853015	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 15	15	128
50853025	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 25	25	128
50853050	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 50	50	128
50853075	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 75	75	128
50853100	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 100	100	128
50853125	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 125	125	128
50853150	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 150	150	160
50853200	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 200	200	160
50853250	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 250	250	160
50853350	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 350	350	160
50853450	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 450	450	160
50853550	III22 PLOT LS SPEC HD-AM 550	550	160

* Visserie non fournie

